



Volvo Trucks. Driving Progress

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Bomba hidráulica HPG-F51



A HPG-F51 (F1-51) é uma bomba hidráulica montada na caixa de velocidades, concebida para um sistema de circuito único com uma cilindrada fixa e um caudal de bomba máximo de 112 litros por minuto.

Características como uma fiabilidade elevada, longa durabilidade e uma necessidade de manutenção reduzida fazem com que a F1-51 constitua uma alternativa altamente económica. A bomba é entregue com um orifício de sucção (ângulo de 45°) e a porta de pressão é protegida para transporte pelo fornecedor. Os rolamentos do veio da bomba e os segmentos de disco dos pistões foram concebidos para uma longa duração e elevada eficácia. A F1-51 adequa-se a aplicações como camiões basculantes, gruas para contentores, superestruturas amovíveis, máquinas para espalhar cascalho e camiões com gruas para produtos unitários.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Corpo de bomba monobloco minimiza o risco de fugas.
- Medidas de instalação compactas e peso reduzido graças ao seu formato angular (45°).
- Concebida para pressões até 400 bar.
- Retentores do veio duplos suportam temperaturas até 120 °C.
- Terminal de acoplamento assimétrico facilita a alteração do sentido de rotação.

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|--|-------------------------------|
| Designação | HPG-F51 |
| Cilindrada..... | 51,1 cm ³ /rotação |
| Conexão de admissão, diâmetro | 2" (50 mm) |
| Caudal máx.* | 112 l/min |
| Pressão de funcionamento máx..... | 400 bar |
| Rotação máxima, bomba sem carga..... | 2700 rpm |
| Rotação máxima de auto-aspiração a 350 bar*..... | 2200 rpm |
| Rotação máxima de auto-aspiração a 400 bar*..... | 1900 rpm |
| Potência de entrada máx., períodos curtos | 66 kW |
| Potência de entrada, em contínuo..... | 52 kW |
| Peso | 9,2 kg |

* Na pressão de admissão 1.0 bar (valor absoluto) com óleo mineral, viscosidade 30 mm²/s (cSt).

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com