



# FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Bomba de direcção assistida PSP-VAR



## Bomba de direcção assistida com cilindrada variável

A PSP-VAR tem cilindrada variável, o que significa que a bomba produz uma pressão variável. A bomba de direcção assistida economiza energia ao produzir pressão apenas quando é necessário. Isto equivale a um consumo de combustível mais baixo. A PSP-VAR tem emissões reduzidas de calor e não requer qualquer radiador separado para a direcção assistida.

A bomba de direcção assistida é accionada pelas mudanças e é alimentada a partir do mecanismo de distribuição do motor montado na parte traseira do mesmo.

A PSP-VAR é equipamento de série para modelos com eixos dianteiros duplos e opcional para os outros modelos.

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Emissões de calor reduzidas, sem necessidade de radiadores adicionais.
- A cilindrada variável permite poupar combustível.

## ESPECIFICAÇÃO

Cilindrada.....	25 cc
Fluxo controlado (eixo dianteiro duplo).....	25 l/min
Fluxo controlado (eixo dianteiro simples).....	16 l/min
Pressão de funcionamento máx.....	190 bar
Desmultiplicação D13/D16.....	1,75
Peso .....	7,2 kg

# VOLVO

Volvo Truck Corporation  
[www.volvotrucks.com](http://www.volvotrucks.com)