



MODEL SERIE

Elektrisk FM 8x2, Trippel, Langt chassis FM 82RPTE



Chassisdimensioner [mm]

WB Akselafstand	5300	5600
A Total chassislængde	10410	10710
D Centrum af bagaksel til forkant opbygning	4797	5097
N Bagerste overhæng	2375	2375
T Teor. WB	5314	5614
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	410	411
Y Tyngdepunkt for last (Maks.)	410	411
W Opbygningens længde (Min.)	8772	9370
W Opbygningens længde (Maks.)	8772	9370

Chassislængde [kg]

Foraksel	6490	6570
Bogie	4620	4590
Egenvægt	11110	11160
Nyttelast (inkl. opbygning, fører, brændstof, etc.)	18890	18840

Vendediameter [mm]

Vendediameter, målt ved vejbane	20800	21700
Vendediameter, målt mellem to vægge	22100	23100

Vægte [kg]

	Lovlige	Tekniske
Totalvægt lastvogn	30000	35000
Vogntogsvægt	32000	32000
Foraksel	8000	8000
Bogie	22000	27000

Noter

Chassisdimensioner

Førerhushøjde: -2146 mm for CAB-HSLP, -204 mm for CAB-LDAY, -204 mm for CAB-LSLP, +4 mm for CAB-SLP.

Forakselcentrum til bagkant på førerhus: -453 mm for CAB-HSLP, +422 mm for CAB-LSLP og CAB-SLP.

D-målet inkluderer frigang på 50 mm samt for lange chassis er en hjælperamme på 100 mm.

Højder kan variere ± 20 mm ved bladfjedre og ± 10 mm ved luftaffjedring.

Alle dimensioner er ved ubelastet chassis og evt. løbeaksel sænket. Anvendt chassishøjde: CHH-MED.

Højde ændring med chassis højde CHH-HIGH: 0 mm.

Vægte og dimensioner er baseret på følgende dæk:

Dæk, foraksel:	315/80R22.5
Dæk, drivaksel:	315/80R22.5
Dæk, løbe/pusheraksel:	315/80R22.5

Chassislængde inkluderer oile, vand, AdBlue, 0 liter brændstof og ingen chauffør. Egenvægt kan variere $\pm 3\%$.

Vendediameterne er teoretisk beregnede. Løbeaksel: TA-FIXED.

Lovlige vægte kan variere fra land til land.

For mere detaljeret vægtinformation samt vægt af evt. ekstraudstyr, kontakt din lokale Volvo forhandler.

Anvend IKKE denne tegning ved opbygning af chassiset. Der henvises til Volvos opbygningsinstruktioner samt til chassisteget FM82RPTE.

MODEL SERIE

Elektrisk FM 8x2, Trippel, Langt chassis FM 82RPTE

ANVENDELSE

- **RC-SMOOT** Landevejskonfiguration (RC-SMOOT)
- **GARB-PRE** Forberedelse til renovationsbil
- **TIPP-PRE** Tipbilsforberedelse.
- **UNIFORM** Standard chassis.

HOVEDKOMPONENTER

- **CHH-HIGH** Chassishøjde - Standard (CHH-HIGH)
- **CHH-MED** Chassishøjde - Medium (CHH-MED)
- **PT-TEHY2** Trippel, både pusheraksel og løbeaksel er enkeltmonterede og har el-hydraulisk styring. Maksimalt akseltryk 7,5/11,5/7,5 og samlet bogietryk maksimalt 24 t. Løbeaksel låser ved 38 km/t.
- **PT-TFID2** Trippel, styrbar pusheraksel enkeltmonteret og fast løbeaksel dobbeltmonteret. Maksimalt akseltryk 7,5/11,5/7,5 og samlet bogietryk maksimalt 24 t.
- **RAPDT-GR** Luftaffjedret trippelbogie med pusher/løbe-aksel.
- **FME-DAY6** Dagførerhus
- **FME-HSL6** Globetrotter førerhus
- **FME-LDA6** Dagførerhus - lavt tag
- **FME-LSL6** Lavt langt førerhus
- **FME-SLP6** Langt Førerhus
- **ESS360K** Batterikapacitet 360 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer samlet effekt 330 kW (449 hk)
- **RSS1344C** Bagaksel RSS1344C, enkeltgearet med differentialespærre.
- **RSS1344F** Bagaksel, RSS1344F, 13/44 tons uden navreduktion.
- **RSS1352B** Bagaksel, RSS1352B, 13/52 tons uden navreduktion.
- **RSS1370C** Bagaksel, RSS1370C, 13/70 tons uden navreduktion.

PAKKER

- **NCAP2024** Aktiv Sikkerhedspakke Advanced (Euro NCAP 2024) vælger følgende systemer
VDS - Volvo Dynamic Steering
ESP vognogsbremse
I-SEE
ACC og nødbremse
Aktiv sporassistent med pilot assistent
Aktiv sideassistent
Kontrolpanel ved køjen, luksus
CMS Sidekamera og blindvinkelkamera
Intelligent hastighedsassistent med skiltegenkendelse
- **INFOHIGH** Informationspakke - høj
12" dynamisk hoveddisplay med 3 instrument views (Standard, Fokus og last)
9" touch sidedisplay
Voicekontrol (Alexa - engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk)
Mulighed for at håndtere op til 8 kameraer (kræver ekstra interface)
Bluetooth interface - understøtter tilkobling af 2 telefon samtidig
Internet forbindelse kan oprettes via tethering - Bluetooth, Wi-Fi eller USB
Lydanlæg 4x25 watt med følgende media funktioner radio, USB og Bluetooth
Multisprogsudgave med frit valg mellem 33 sprog.
- **DRIV-EXT** Drive Pakke - Extended
- **DRIV-SEL** Drive Pakke - Selected
- **1LIVFM-E** Indretning 1 (1 køje)
- **2LIVFM-E** Indretning 2 (2 køjer)
- **SAFE-SEL** Sikkerhedspakke - Selected
- **RANGOP3** Rækkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOP4** Rækkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOP5** Rækkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement
- **RANGOP6** Rækkevidde optimeringspakke - 6 års abonnement
- **RANGOP7** Rækkevidde optimeringspakke - 7 års abonnement

- **RANGOP8** Rækkevidde optimeringspakke - 8 års abonnement

CHASSIS LAYOUT

- **FST-AIR** Forfjedre, luft inkl. støddæmpere.
- **FSLS-BAS** Standard vandring af affjedring på foraksel
- **FSLS-HI** Lang vandring af affjedring på foraksel
- **FAL10.0** Teknisk forakseltryk 10.000 kg.
- **FAL8.0** Teknisk forakseltryk 8.000 kg.
- **FAL8.5** Teknisk forakseltryk 8.500 kg.
- **FAL9.0** Teknisk forakseltryk 9.000 kg
- **FSTAB2** Krængningsstabilisator, medium kraftig/for.
- **FSTAB3** Krængningsstabilisator, ekstra kraftig/for.
- **RAL27** Teknisk bagakseltryk 27.000 kg.
- **RAL30** Teknisk bagakseltryk 30.000 kg.
- **RAL30.5** Teknisk bagakseltryk 30.500 kg.
- **RAL31.5** Teknisk bagakseltryk 31.500 kg.
- **RAL32** Teknisk bagakseltryk 32.000 kg.
- **RALIM105** Hastighedsafhængig akseltryksbegrænser på drivaksel, 10.5 tons.
- **RALIM115** Akseltryksbegrænser på drivaksel, 11.5 tons.
Kan øges med 30 % svarende til ca. 15 t op til 30 km/t.
Denne funktion er i overensstemmelse med EU-Direktiv 1997/27 3.5.1.
Bogieakslen sænkes automatisk når hastigheden overstiger 30 km/t.
- **RALIM13** Akseltryksbegrænser på drivaksel, 13.0 tons.
- **RALIM15** Akseltryksbegrænser på drivaksel, 15.0 tons.
(må ikke anvendes på veje hvor Færdselsloven gælder)
- **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS)
Med elektrisk motor monteret på styrehus som giver ekstra moment til reduktion af nødvendig kraft for drejning af rat.
Giver mere direkte styring og reducerer styrekraften med op til 85 %.
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamisk Styring - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamisk Styring - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamisk Styring - med personlig indstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamisk Styring - med personlig indstilling
- **RST-AIR** Bagfjedre, luft.
- **FRAME300** Rammehøjde (udvendig) 300 mm
- **FST8080** Rammetykkelse - 8 mm i krop/8 mm i flange.
Farve grå (Sea Wolf Blue 1042)
- **FIL-EEEB** Innerliner, fra bagenden af motoren til afslutning af bogie.
- **FIL-EEEF** Innerliner, fra bagenden af motoren til rammeende.
- **FIL-TXEB** Innerliner, fra gearkassetværjbælke til afslutning på bogie.
- **FIL-TXEF** Innerliner, fra gearkassetværjbælke til afslutning på chassisrammen.
- **BATTAMP** Batteriindikator standard (spænding og strøm).
- **BATTIND** Batteriindikator med ekstra information om ladetilstand (bla. GEL batterier)
- **WHC-FIX2** Stopklodser, 2 stk, standard.
DIN76051-G53
- **WHC-FOL2** Stopklodser, 2 stk, sammenklappelig.
DIN76051-G53.
- **WHCP-M** Stopklodser, placeret midt på chassiset.
- **WHCP-R** Stopklodser, placeret bag på chassiset.
- **WHCP-T** Stopklodser, transportmonterede.
- **SUP-BAS** Cyklistværn i h. og v. side, foldbart med aluminiums sideprofiler.
- **CHAIN-S** Snekæder til 1 aksel (ved 6x6 kæder til 2 aksler).
- **HOOK-SC** Snekædekroge i overhæng bag.
- **TOWF-NO1** Bugseringsanordning i fronten.
- **TOWF-NO2** 2 bugseringsanordninger, front.
- **TOWMBRH** Trækbjelke centralmonteret.
- **TOWMBRL1** Trækbjelke undermonteret (pos1) ved ramme afslutning.

■ Standardudstyr

□ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinær beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbejolder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel.
Specifikationer kan variere fra land til land.

MODEL SERIE

Elektrisk FM 8x2, Trippel, Langt chassis FM 82RPTE

□ TOWMBRM	Trækbjælke halvt undermonteret ved ramme afslutning.	□ HPM-F101	F1-101 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
■ RFEC-S	Rammeafslutning, lige afskåret.	□ HPM-F41	F1-41 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ RFEC-U	Rammeafslutning, afskåret øverste flange.	□ HPM-F51	F1-51 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ C-RI4040	Trækkobling, Ringfeder 4040 G-150	□ HPM-F61	F1-61 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ C-RI4045	Trækkobling, Ringfeder 4045 G-150	□ HPM-F81	F1-81 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ C-RI5050	Trækkobling, Ringfeder 5050 G-150	□ HPM-T42	F2-42/42 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ C-RO400G	Trækkobling, Rockinger 400 G150.	□ HPM-T53	F2-53/53 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ C-VBG520	Trækkobling, VBG 5200D	□ HPM-T55	F2-55/28 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ C-VBG795	Trækkobling, VBG 795V	□ HPM-T70	F2-70/35 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ TOWR-ONE	1 bugseringsanordning, bag.	□ HPM-V130	VP1-130 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ TREL-PK	Forberedelse til elektrisk trailertilslutning.	□ HPM-V45	VP1-45 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ TREL14	Elstik, 14-polet.	□ HPM-V75	VP1-75 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ TREL15	Elttilslutning til trailer/PHV via 15-polet elstik. (ADR)	□ HPM-V95	VP1-95 hydraulikpumpe monteret på elektrisk mekanisk kraftudtag
□ TREL7-7	Elstik, 2 x 7-polet (24N+24S) ikke ADR	□ PTR-D	PTR-D, gearkassekraftudtag for direkte pumpe montering. Maks. 1000 Nm.
□ TBC-DUO	Duomatic, luftkoblinger bremses.	□ PTR-DH	PTR-DH, gearkassekraftudtag for direkte pumpemontering. Maks. 600 Nm.
□ TBC-EC	Bosch, luftkoblinger bremses.	□ PTR-DM	PTR-DM, gearkassekraftudtag for direkte pumpemontering. Maks. 600 Nm.
□ TRBR-STA	Stationær kontrol af trailer.	□ PTR-F	PTR-F, gearkassekraftudtag med kardanflange. Maks. 1000 Nm.
□ TRB-STRE	ESP vogntogsbremse. Elektronisk styret afbremssning af sættevogn/påhængsvogn, således at saksning undgås.	□ PTR-FH	PTR-FH, gearkassekraftudtag med kardanflange. Maks. 600 Nm.
□ RFEND-B	Heldækkende lavtmonterede bagskærme med aftagelig top.	□ PTR-FL	PTR-FL, gearkassekraftudtag med kardanflange. Maks. 600 Nm.
□ RFEND-T	Bagskærme, kun til transport	□ PTRD-D	PTRD-D, 2 DIN-pumpetilslutning, 1 fremad/1 bagud til direkte pumpemontering. (maks. 870 Nm TPTT870 - lav udveksling se VBI) (maks. 730 Nm TPTT730 - høj udveksling se VBI)
□ RFH-BAS	Bagskærmhøjde optimeret til dækstørrelse, rammehøjde, lovkrav, eventuel drejeskammel etc.	□ PTRD-D1	PTRD-D1, gearkassekraftudtag med 2 udtag. Fremad direkte pumpemontering og bagud flange for kardanmontering. (maks. 870 Nm TPTT870 - lav udveksling se VBI) (maks. 730 Nm TPTT730 - høj udveksling se VBI)
□ RFH-HIG	Bagskærmhøjde hævet mest muligt under hensyntagen til lovgivning.	□ PTRD-D2	PTRD-D2, gearkassekraftudtag for 1 hydraulikpumpe til direkte montering og 2 flanger for kardanmontering. (maks. 870 Nm TPTT870 - lav udveksling se VBI) (maks. 730 Nm TPTT730 - høj udveksling se VBI)
□ RFH-LOW	Bagskærmhøjde sænket mest muligt under hensyntagen til lovgivning. Risiko for kontakt mellem dæk og bagskærm.	□ PTRD-F	PTRD-F, gearkassekraftudtag med flange for kardanmontering. 1 stk. SAE flange bag for kardanmontering (maks. 870 Nm TPTT870 - lav udveksling se VBI) (maks. 730 Nm TPTT730 - høj udveksling se VBI)
■ BLIGHT-E	Nødbremselys ved katastrofeopbremsning - Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024	□ HPG-F101	Direkte monteret F1-101 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.
DÆK OG FÆLGE		□ HPG-F41	Direkte monteret F1-41 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.
■ RT-AL	Aluminiumsfølge, børstede, std. huller.	□ HPG-F51	Direkte monteret F1-51 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.
□ RT-AL1	LvL ONE® Aluminiumsfølge med standard huller (lange bolte)	□ HPG-F61	Direkte monteret F1-61 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.
□ RT-AL1DU	LvL ONE® Aluminiumsfølge med undersænkede huller (korte bolte)	□ HPG-F81	Direkte monteret F1-81 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.
□ RT-ALDP	Aluminiumsfølge, Dura-Bright, std. huller, lange bolte	■ CRUIS-E	Fartpilot - I-Cruise med knapbetjening på rat. Giver mulighed for at tilpasse over og underhastighed via eco-niveauer.
□ RT-ALDPD	Aluminiumsfølge, Dura-Bright, undersænkede huller, korte bolte	■ DTRI-PER	Instrumentpanel og ratmidte i gråbrun (Peregrine), dørpaneler i gråbrun til FH og sort (Raven) til FH16
□ RT-ALDU	Aluminiumsfølge, børstede, dobbelthuller	■ STWPOS-L	Venstrestyret.
□ SPWT-D	Reservehjul med samme dækmontering som trækakslen.	□ STWPOS-R	Højrestyret.
□ SPWT-F	Reservehjul med samme dækmontering som forakslen.	□ STWM-LE	Rat, læderbeklækket.
□ SWCP-R	Reservehjulsholder monteret bag bagakslen.		
□ SWCP-T	Reservehjul transportmonteret.		
□ SWCP-TP	Transportmont. reservehjulsholder + dæk		
□ JACK-12T	Donkraft, kapacitet 12 tons.		
□ JACK-15T	Donkraft, kapacitet 15 tons.		
□ JACK-20T	Donkraft, kapacitet 20 tons.		
□ TOOLKIT	Værktøjssæt.		
□ INFLAHOS	Luftpåfyldningsslange til dæk		
□ GAUGE-TP	Dæktryksmåler (håndholdt manometer).		
DRIVLINE, UDRUSTNING			
□ DRM-B	Drive Mode (1 stk software indstilling af gearkasse) - Økonomi		
■ DRM-BE	Drive Mode (3 stk software indstillinger af gearkasse) - økonomi, standard og performance		
□ PVT-MAP	I-See med GPS oplysninger om topografi via kort. Reducerer brændstofforbruget under brug af cruise control ved at optimere hastigheden op/ned ad bakke. Når abonnement for kort udløber går I-SEE over til at bruge klassisk deling af data om topografi via "sky" med færre data til optimering af I-SEE funktionerne.		
□ APF-ENH			
□ EP400A	Elektrisk kraftudtag 400 volt AC (maks 43 kW)		
□ EPTC270	Elektrisk mekanisk kraftudtag - 270 NM (DIN5462/ISO7653)		

■ Standardudstyr

□ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinen beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel. Specifikationer kan variere fra land til land.

MODEL SERIE

Elektrisk FM 8x2, Trippel, Langt chassis FM 82RPTE

□ STGW-AD2 Justerbar ratstamme og ratvinkel (-5 grader til + 15 grader) □ STGW-ADJ Justerbar ratstamme.J ■ 1DAYDIG4 Fartskriver, digital (Siemens) version 4.1. EU-krav ved førstegangsregistrering fra 21/8-2023 □ TAC-PK2 Forberedelse til fartskriver □ ARSL Ekstra fartbegrænser (kontakt i instrumentpanel). □ ESP-BAS1 Elektronisk Stabilitets Program (ESP). Kan afbremse hvert hjul for sig, således at risikoen for vælteulykker reduceres. □ ESPC-RO Styring af ESP funktion (standard/reduceret/frakoblet) □ HWSS-ACB ACC med adaptiv fartpilot, advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning (gælder både stationære objekter og objekter i bevægelse) Advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning (gælder både stationære objekter og objekter i bevægelse) Lovkrav pr. 1/11-2015 for 2 og 3 akslede biler. Off-Road klassificerede biler og biler med stålaffjedring på bagaksel er undtaget for dette krav. ■ HWSS-FCB □ LSS-DW Sporassistent. Systemet advarer hvis man ufrivilligt er ved at forlade sin kørebane. Det er aktivt ved hastigheder over 60 km/t. Det advarer kun ved vognbaneskift hvor blinklyset ikke er aktiveret. Kan afbrydes. □ LSS-DW3 Aktiv sporassistent med pilot assistent ■ LCS4 Sideassistent - begge sider (VRU) □ LCS5 Aktiv sideassistent med akustisk og visuel advarsel og nødbremse i forhold til bløde trafikanter (op til 30 km/t) leveres fra produktionsuge 21 - 2025 □ DAS-W Opmærksomhedsassistent Systemet overvåger chaufførens kørsel og lastvognens position i forhold til vognbanen og vejsiderne. Systemet kan genkende kørestilen hos en søvnig eller uopmærksom chauffør og opfordrer den pågældende chauffør til at holde en pause. ■ DAS-W2 Opmærksomhedsassistent med kamera (Lovkrav fra 7. juli 2026 - GSR) ■ PB-AUT2 Automatisk parkeringsbremse (når fører forlader sæddet) □ RSENS-W Regnsensor med justerbar følsomhed. ■ CU-ECC Aircondition med elektronisk temperaturkontrol. □ CU-ECC2 Automatisk, elektronisk aircondition m. luftkvalitetssensor og aktivt kulfilter. ■ IMMOBIL Startspærre. □ ALARM-E Tyverialarm for førerhus og evt. opbygning/anhænger. □ ALCOLOCK Alkolås. Lastvognen kan først startes når føreren har bestået en alkoholtest. Promillegrænsen er 0,2. Systemet af en skjult styreenhed samt et håndholdt apparat til at blæse i. □ ISUNS-BS Solskærm, indvendig, begge sider. ■ ISUNS-DS Solskærm, indvendig, førerside. □ ISUNF-RE Solgardin i forruden, indvendigt. Elektrisk. ■ ISUNF-RM Solgardin i forruden, indvendigt. Manuelt. □ ADFS 2 stk. DIN-pladser (standard radiomontage) over forrude. ■ BUPALARM Bakalarm. □ RTOLL-PK Toll Collect forberedelse. Indeholder GPS/GSM antenne og nødvendige kabler leveret af Toll Collect. Understøtter montage af enhed i DIN-hul. ■ LOADIND Elektronisk lastindikator, akseltrykkene/totalvægt vises i førerinformationsdisplayet. Tolerance på indikator er ca. +/- 250 kg pr. aksel med luftaffjedring og ca. +/- 500 kg pr. aksel med stålaffjedring - afhængig af kalibrering. Vægt af sættevogn/påhængsvogn vises også såfremt at der er EBS bremses iht. ISO 11992-2. Vægten kan også vises på Volvo's fjernbetjening, som kan tilvælges.	□ REMC-MF Work Remote (Multi-fjernbetjening) Tilgængelige funktioner er afhængig af bilens udstyr og lokal tilpasning. - Styring af luftaffjedring - Styring af arbejdslys - Ind/ud-kobling af kraftudtag - Styring af motoromdrejninger - Start/stop af motor - Styring af dørlåse - Lastindikator - Valgfri opsætning for opbygger for styring af opbyggerkontakter (samme som i instrumentpanel). Flere funktioner kræver Bodybuildermodul. Ikke godkendt tilADR. ■ FIREXT3D 1 stk. Brandslukker, 3 kg. Dansk mærkat. □ WARNVEST Refleks-vest. EN471 Klasse 2. ■ WARNTRI2 To advarselstrekanter □ AIDKIT Førstehjælpssæt med hæfteplaster, renseservietter, kompres, elastisk bandage, respiratorisk maske, handsker og saks. □ WARNLAMP Advarselslampe, transport, batteridrevet. □ LAMP-IN Inspektionslampe □ BULBKIT Sæt med ekstra pærer og sikringer. □ WRITEPAD Skriveplade til montering på rattet. □ DST-CF5 Førerstol, Komfort. Luftaffjedret, elopvarmet, sikkerhedssele i stolen. □ DST-CF6 Førerstol, Komfort. Luftaffjedret, elopvarmet, ventileret, sikkerhedssele i stolen. □ DST-LUX1 Førerstol, De Luxe - trinløs eljusterbart med hukommelse. Luftaffjedret, elopvarmet, ventileret, sikkerhedssele i stolen. □ SBD-RED Sikkerhedsseler, fører- og passagerstol, røde □ PST-BAS1 Passagersæde, standard, uden affjedring □ PST-CF5 Passagerstol, Komfort 5. Luftaffjedret, elopvarmet, sikkerhedssele i sædet. ■ PST-STD2 Passagerstol, standard. Uden luftaffjedring, sele i B-stolpe, justerbar lændestøtte. □ SBPRE-PS Seleforstrammer, passager □ ARMRE-BB To armlæn på både fører- og passagerstol. □ ARMRE-DB To armlæn på førerstolen. □ ARMRE-PB To armlæn på passagerstolen. □ ARU-BAS Armlæn, vinylbetrukne. □ ARU-LEA Armlæn, læderbetrukne. ■ FMAT-RUB Gummimåtter. □ FMAT-TX2 Tekstil og gummi måtter □ LBK70 Køje, nedre, 700 mm, fast □ MATL-FI Madras, 160 mm tyk springmadras, over 100 kg kropsvægt. □ MATL-SF Madras, 160 mm tyk springmadras, op til 85-100 kg kropsvægt. □ OLMAT-BA Rullemadras, basis. □ OLMAT-PR Rullemadras, premium. □ TBK60F Køje, øvre, 600x1900 mm, opklappelig op til 52 grader afhængig af førerhus og valg af opbevaringsplads på førerhusets bagvæg □ TBK70F Køje, øvre, 700x1900 mm, opklappelig op til 52 grader afhængig af førerhus og valg af opbevaringsplads på førerhusets bagvæg □ SLCP-BAS Kontrolpanel ved køjen, basis (interiør lys, parkeringsvarmer, tagluge) □ ETSB-F Opbevaring på motortunnel - forrest ovenpå □ ETSB-FR Opbevaring på motortunnel - forrest og bagest □ ETSB-FRS Opbevaring på motortunnel - forrest, bagest og i højre side □ ETSB-FS Opbevaring på motortunnel - forrest og i højre side □ ETSB-R Opbevaring på motortunnel - bagest □ ETSB-RS Opbevaring på motortunnel - bagest og i højre side
---	--

■ Standardudstyr

□ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinen beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel. Specifikationerne kan variere fra land til land.

MODEL SERIE

Elektrisk FM 8x2, Trippel, Langt chassis FM 82RPTE

☐ ETSB-S	Opbevaring på motortunnel - højre side	☐ SUNV-H	Udvendig solskærm.
☐ RUS-BAS	Standard opbevaringsrum på førerhusets bagvæg med jalousilåger, 154 liter (300 mm højt). På FM/FMX-dagførerhus dog 60 liter (300 mm højt).	☐ AD-ROOF	Tagspoiler, lakeret i førerhusfarve.
☐ RUS-HIG	Stort opbevaringsrum på førerhusets bagvæg med jalousilåger, 245 liter (440 mm højt).	☐ AD-SIDES	Sidespoilere bag førerhus, kort. Lakeret i førerhusfarve.
☐ REF-ICPK	Forberedelse til køleskab	☐ ADCF-F	Ekstra afviser på sideskørter
☐ REFR-RUS	28 liter køleskab i overskab på førerhusbagvæg.	☒ HL-LED	LED Forlygter Ledetal 25
☐ MICRO-PK	Forberedelse til mikrobølgeovn i højre side over frontrude	☐ HL-LED3	Adaptive LED Forlygter Ledetal 30
☒ BOTH-D	Flaskeholder - centralt i instrumentpanel. Op til 1,5 liter flaske.	☐ HLP-ST	Afskærmning af forlygter, stål. EU godkendt.
☐ COFMA-PK	Forberedelse til kaffemaskine	☐ HLP-ST2	Afskærmning af forlygter, net Ikke godkendt i Danmark.
☒ INLI-BAS	Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk. Ingen lysdæmper.	☒ DRL-LED	Kørellys, LED.
☐ INLI-NL	Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk, samt rødt natlys.	☐ DRIVL2	Ekstra fjernlygter integreret i forlygterne.
☐ INLI-NLD	Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk, samt rødt natlys og lysdæmper.	☒ UDRIVL	Uden ekstra fjernlygter i forlygterne.
☐ ARL-FLEX	Læselampe med svanehals.	☒ FOGL-WC	Tågelygter - integreret i forlygterne.
☒ RH-EE	Uden taglugefunktion - fast tagluge i tonet glas (nødudgang)	☐ CL-STAT	Hjørnebelysning, statisk. Oplyser omgivelserne til den side man viser af til. Kun når blinklyset aktiveres ved under 40 km/t.
☐ RH-ER	Tagluge forstærket i stål - nødudgang	☐ ASL-RF2	Integreerede fjernlygter i globetrotterskilt - højt placeret. LED efter produktionsuge 21 2024
☐ RH-ETR	Tagluge - elektrisk/tonet glas/åbnes bag	☐ IDLAMP-A	3 stk top lamper - orange. Centralt monteret.
☐ RH-MTR	Tagluge - manuel/tonet glas/åbnes bag	☐ IDLAMP-W	3 stk top lamper - hvide. Centralt monteret.
☒ GLAS-TIN	Tonede ruder.	☐ IDLMPSW	Kontakt til tre markeringslygter i førerhustagets midte, ej godkendt til brug i Danmark.
☐ AWIND-RF	Fast bagrude	☐ BEACOA2F	2 stk LED afmærkningslygter (roterende lysfunktion) placeret forrest på taget
☐ SWIND-BS	Siderude, ekstra, begge sider.	☐ BEACOA2R	2 stk LED afmærkningslygter (roterende lysfunktion) placeret bagest på taget
☐ SWIND-PS	Sidevindue bag, passagerside	☐ BEACON-P	Monteret på konsol såfremt denne er ordret, alternativt på taget
☐ VANMIR	Spejl indvendig i centrale opbevaringsrum.	☐ BEACON4	4 stk. tagmonterede LED afmærkningslygter (roterende lysfunktion)
☐ AS-FUS	Ekstra hylde i opbevaringsrum over forrude. Der leveres kun 1 hylde når der er monteret mikrobølgeovn i det ene opbevaringsrum.	☐ CABPT-R1	Kabelgennemføring i førerhustag, højre side.
☐ INFOT-PK	Fladskærmsforberedelse, over venstre dør (op til 19"). Tagantenne, antennestik, 3,5 mm jack stik til stereo over bilens anlæg og 12 volt udtag.	☒ CABPT-R2	Kabelgennemføringer i førerhustag, begge sider.
FØRERHUS, UDV.			
☒ EXTL-BA2	Udvendig styling (BA2) Følgende dele er malet i førerhusfarve: Spoiler på spejle, indlæg i udvendig solskærm, kofanger, dørhåndtag og trinkasse. Trin i skridsikkert aluminium.	☐ SPOTP-F	Forberedt for fjernlygter foran.
☒ BUMP-B	Kofanger, plastik.	☐ SPOTP-R	Forberedt for projektorer på taget.
☐ BUMP-B2	Kofanger, stål.	☐ SPOTP-RF	Forberedt for fjernlygter foran og på taget.
☒ BUMP-SP	Kofangerspoiler.	☐ ROS-IL	Belysning i "Globetrotter"-skilt
☐ SIDEH-B	Håndtag på	☐ ROS-IL2	Forberedelse for lys i globetrotterskilt - (knap til kontakt er bipakket)
☐ SIDSTP-R	Stige og trin i førerside	☐ ROS-ILP	Forberedt for lys i tagskilt.
☐ CTILT-P-E	Førerhustip, elektrisk betjent. Tipvinkel 70°.	☐ CSGN-GTR	Globetrotter-skilt monteret i lyskassen.
☒ CTILT-P-M	Førerhustip, manuelt betjent. Tipvinkel 70°.	☐ HORN-F1S	Tryklufthorn bag kølergitter (Jericho).
☐ FCABS-A	Førerhusaffjedring, luft for.	☐ HORN-R2S	Kompressorhorn, to stk. monteret på tag.
☒ FCABS-M	Førerhusaffjedring, mekanisk for.	☐ ANT-CBR	Antenne for walkie monteret på tag (højre side).
☐ RCABS-A	Førerhusaffjedring, luft bag.	☐ ACCBP-AP	Tagbøjle, for- og bagkant samt midt.
☒ RCABS-M	Førerhusaffjedring, mekanisk bag.	☐ ACCBP-F	Tagbøjle, forkant.
☐ MIRCFPCS	Sidespejle, el-varme, el-manøvrerede og blindvinkelkamera i passagerside	☐ ACCBP-FM	Tagbøjle, forkant og midt.
☐ MIRCFCPX	Sidespejle, el-varme, el-manøvrerede og blindvinkelkamera i passagerside	☐ ACCBP-FR	Tagbøjle, for- og bagkant.
☐ MIRCMCP	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespejle) og blindvinkelkamera i passagerside	☐ ACCBP-M	Tagbøjle, midt.
☐ MIRCMS	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespejle)	☐ ACCBP-R	Tagbøjle, bagkant.
☒ MIRCOMF	Elmanøvrerede og elopvarmede sidespejle med vidvinkelspejl i begge sider og nærzonespejl i passagersiden.	☐ ACCBP-RM	Tagbøjle, bagkant og midt.
☐ MIRCOMFX	Sidespejle, el-varme, el-manøvrerede	☐ REFS-TW	Reflekser til førerhus hvide, bipakket
☒ AMIR-F20	Frontspejl monteret under solskærm, radius 200 mm.	☐ REFS-TY	Reflekser til førerhus - bipakket, gule

OPBYGNING

- ☐ **SRWL-2RW** 2 stk. hvide LED bak/arbejdslygter, bag
3 stillingsafbryder (tænd/sluk/bakgear)

☒ Standardudstyr

☐ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinier beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel.
Specifikationer kan variere fra land til land.

MODEL SERIE

Elektrisk FM 8x2, Trippel, Langt chassis FM 82RPTE

□ SRWL-PK Forberedelse bak/arbejdslygter. Ledningsnet og 3 stillingsafbrydere (tænd/sluk/bakgear) □ SWL-2FW 2 stk. hvide LED arbejdslygter, for (monteret i chassisrammehøjde) □ SWL-2RW 2 stk. hvide LED arbejdslygter, bag (monteret i chassisrammehøjde) □ SWL-4W 4 stk. hvide LED arbejdslygter, 2 for/2 bag (monteret i chassisrammehøjde) □ SWL-PK Forberedelse til sidevendt arbejdsbelysning. Ledningsnet og 2 stillingskontakt (on/off). □ WL-CHPK Forberedelse (kontakt og kabel) til arbejdslamper (maks. 2x70W) Udtag på chassis ved gearkasse □ WLC-H2W Arbejdslygter, 2 stk hvide LED, højt monteret bag førerhuset (ved tag) □ WLC-PKCH Forberedelse (kabel og kontakt) til arbejdslygter på chassiset bag førerhuset. □ WLC-PKH Forberedelse (kabel og kontakt) til højt monterede arbejdslygter bag førerhuset. □ WLC-PKL Forberedelse (kabel og kontakt) til lavt monterede arbejdslygter bag førerhuset. □ WLC-PKLH Forberedelse (kabel og kontakt) til lavt og højt monterede arbejdslygter bag førerhuset. □ ECBB-BAS Opbyggerel-central, uden opbyggermodul. ■ ECBB-HIG Opbyggerel-central, med opbyggermodul (HIG) i førerhus.(18 digitale udgange). □ BBCHAS1 Opbygger el-interface, 1 x 7-polet. □ BBCHAS3 Opbygger el-interface, 3 x 7-polet. □ BEPR-T2 Elektrisk forberedelse til tip (med workremote) □ EXSTER Ekstern styring via BBM Fjernbetjening er ikke inkluderet Fjernbetjeningen skal være godkendt af Færdselsstyrelsen □ FBA-BTF Opbyggerbeslag foran, torsionsfleksibel opbygning. Torsionsfleksible opbygninger er f.eks. ladbiler og containerhejs. Se yderligere oplysninger på opbyggerhjemmeside. □ FBA-BTSS Opbyggerbeslag foran, torsionssemifleksibel opbygning. Torsionssemifleksible opbygninger er f.eks. betonkanoner, kassebiler og biler med presenningssider. Se yderligere oplysninger på opbyggerhjemmeside. ■ HBA-FSFB Huller for opbygning, torsions-fleksibel/semifleksibel-opbygning □ HBA-SB Huller for opbygning, stiv opbygning (f.eks. tankopbygninger) □ RBA-T2 Opbyggerbeslag bag, Type RBA-T2 delt Vinkelbeslag til fastgørelse af opbygning bag med bolte. □ CRANEPK1 Kranforberedelse, op til 10 Tm. □ CRANEPK2 Kranforberedelse, 9,5 til 20 Tm. □ CRANEPK4 Kranforberedelse, 18 til 40 Tm. □ AUXL-SPK Forberedelse til sneplovbelysning. Ledningsnet til ekstra forlygter og blinklygter. □ TAILPRE2 Forberedelse til bagmonteret lift. (Betjening via workremote) Forberedelse til lift. Indeholder kontakt på instrumentbordet til lift, 3-leder kabel fra kontakten til chassisets bagende og et nyt ikon i instrumentbordet. Desuden strømkabel med 200A sikring frem til tilslutningspol på chassisrammen. □ TAILPREP Forberedelse til lift. Indeholder kontakt på instrumentbordet til lift, 3-leder kabel fra kontakten til chassisets bagende og et nyt ikon i instrumentbordet. Desuden strømkabel med 200A sikring frem til tilslutningspol på chassisrammen. □ AESW2 Ekstra kontakter, 2 stk. □ AESW2PK Ekstra kontakter, plads til 4 stk. □ AUXSW-4 Forberedelse til 4 ekstra kontakter.	□ DRUT2 My Truck abonnement - 2 år App til mobiltelefon downloades til IOS/Android og man kan herefter se status/styre funktioner indenfor 3 hovedområder. 1: Instrumentpanel - Brændstof, Adblue, kølervæske, sprinklervæske, motorolie, batteri og lys. 2: Klimaanlæg - styre udstyr som parkeringsvarmer/parkeringskøler. 3: Alarm og låse - Låsestatus kan ses og man får besked såfremt at alarmer aktiveres. Kan ikke kombineres med ADR. □ DRUT3 My Truck App - 3 års abonnement forudbetalt □ DRUT4 My Truck App - 4 års abonnement forudbetalt □ DRUT5 My Truck App - 5 års abonnement forudbetalt
--	--

SERVICES

- **FMS-PK** Fleet Management System gateway
- **TSRS** Skiltegenkendelse (Traffic Sign Recognition System - Lovkrav fra 7. juli 2024)
- **DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forudbetalt

■ Standardudstyr

□ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinjer beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel. Specifikationer kan variere fra land til land.

MODELSERIE

Elektrisk FM 8x2, Trippel, Langt chassis FM 82RPTE

Volvo Trucks. Driving Progress