


MODELLSERIE:

FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A



Chassisdimensjoner [mm]

WB Akselavstand	3600	3700	3900	4300	4600
A Total chassislengde	8415	8615	8915	9565	10015
D Senter av bakaksel til forkant av påbygg	3035	3135	3335	3735	4035
N Bakre overheng (Min.)	825	825	825	825	825
N Bakre overheng (Max.)	1925	2025	2125	2375	2525
T Teoretisk akselavstand	4285	4385	4585	4985	5285
Y Tyngdepunkt for last (Min.)	-261	-252	-236	-206	-183
Y Tyngdepunkt for last (Max.)	-3	12	41	97	138
W Lengde påbygg (Min.)	6076	6246	6588	7277	7794
W Lengde påbygg (Max.)	6592	6775	7141	7882	8419

Chassisvekter [kg]

Foraksel	5355	5360	5375	5415	5440
Boggi bak	4025	4035	4060	4105	4125
Egenvekt	9380	9395	9435	9520	9565
Nyttelast (inkludert påbygg, fører, drivstoff etc.)	16620	16605	16565	16480	16435

Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	16100	16400	17100	18400	19400
Svingdiameter mellom vegger	17500	17800	18500	19800	20800

Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	26000	34000
Tillatt vogntogvekt	0	60000
Foraksel	8000	8000
Boggi bak	19000	26000

Viktige merknader

Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +328 mm for CAB-HSLP, -262 mm for CAB-LDAY, -262 mm for CAB-LSLP, +16 mm for CAB-SLP.

Senter av foraksel til bakkant av førerhus +431 mm for CAB-HSLP and CAB-SLP, -69 mm for CAB-LDAY, +425 mm for CAB-LSLP.

D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.

Høyder kan variere ± 20 mm med bladfjærer og ± 10 mm med luftfjæring.

Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.

Ved vektberging er det anvendt maksimalt bakre overheng (N Max.) for den valgte akselavstanden.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:

Dekk på forakselen: 315/80R22.5

Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisvekter inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør. Egenvekt kan variere $\pm 3\%$.

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FMX66R3A.

MODELLSERIE:

FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

Bruksområde

- TIPP-PRE** Tippbilchassis
- UNIFORM** Jevnlastchassis

Hovedkomponenter

- CDCOPREP**
- FMX-CREW** Mannskapsførerhus FMX CA fritekst kreves
- FMX-DAY6** Kort førerhus FMX
- FMX-HSL6** Høyt førerhus FMX
- FMX-LDA6**
- FMX-LSL6**
- FMX-SLP6** Langt førerhus FMX
- EU6SCR** Emisjonsnivå Euro 6
- D13S420A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 420 hk/309 kW, 2100 Nm
- D13S460A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 460 hk/338 kW, 2300 Nm
- D13S500A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 500 hk/368 kW, 2500 Nm
- D13S540A** Dieselmotor, Euro 6, 12,8 liter, 540 hk/397 kW, 2600 Nm
- D13K420** 13-liters Euro 6 dieselmotor 420 hk (309 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K460** 13-liters dieselmotor D13K460, 460 hk (338 kW) ved 1400-1800 o/min, 2300 Nm ved 1000-1400 o/min, økonomiturtall 1000-1400 o/min.
- D13K500** 13-liters Euro 6 dieselmotor 500 hk (368 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- D13K540** 13-liters Euro 6 dieselmotor 540 hk (397 kW), SCR, EGR og dieselpartikkelfilter
- DIESEL** For ordinær diesel EN590 og HVO EN15940
- DIESEL-B** For B100 biodiesel EN14214
- EBR-EPG** Standard motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator
- EBR-EPGC** Motorbrems med termostatstyrt mottrykksregulator for I-shift
- EBR-VEB+** Volvo Engine Brake, VEB+, kombinert kompresjonsbrems og termostatstyrt mottrykksregulator
- AT2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- AT2812** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse
- ATO2612** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- ATO3112** I-Shift automatisert 12-trinns girkasse med overdrive
- PT2606** 6-trinns Powertronic automatisk girkasse, PT2606, elektronisk styrt med hydraulisk momentforsterker og lock-up på alle gir.
- ASO-C** Krypgrir
- ASO-ULC** Ekstra lavt kryptgir
- RTH2610B** Tandemaksel med navreduksjon, 4 planetgir og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt
- RTH2610F** Tandemaksel med navreduksjon og differensialspærre for maksimalt 26 tonns boggitrykk og 100 tonns vogntogvekt

Pakker

- DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- DRIV-SEL** Kjørepakke
- 1LIVINFM** Førerhuspakke med 1 køye
- 2LIVINFM** Førerhuspakke med 2 køyer for FM
- INFOHIGH** Info- og mediapakke. High
- OFFROADD** Anleggspakke for FMX med kort førerhus
- OFFROADS** Anleggspakke for lange førerhus (alle modeller)

Chassis

- FST-PAR3** Parabelfjæring foran, stiv
- FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- RAL26** Tillatt last akselkombinasjon 26 tonn
- RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- RALIM105** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 10.5 tonn
- RALIM115** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 11.5 tonn
- RALIM13** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 13 tonn

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- RALIM15** Akseltrykkbegrensere på første bakre drivaksel 15 tonn
- ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- PSP-FIX** Pumpe til servostyring med fast mengde
- PSP-VAR** Pumpe til servostyring med variabel mengde
- EBS-MED** EBS medium versjon med bl.a. følgende funksjoner: Brake Blending, temperaturvarsling, momentkontroll, automatisk differensialspærre, bakkestarthjelp, varsel ved slitte bremseklosser, bremsehjelp, bremseovervåking samt lagring av status og historikk
- AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- RST-AIR** Luftfjæring bak
- FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- FIL-EEEF** Ramme med innerline fra motor til rammeslutt
- FIL-FBEB** Ramme med innerline over boggi
- FIL-FBEF** Ramme med innerline fra boggi til rammeslutt
- FIL-TXEB** Ramme med innerline fra girkasse til bak bakaksel/boggi
- FIL-TXEF** Ramme med innerline fra girkasse til rammeslutt
- BBOX-L** Batterikasse på venstre side
- 2BAT210B** 2 GEL-batterier med kapasitet 210 Ah
- 2BAT210C** 2 AGM-batterier med kapasitet 210 Ah
- BATTAMP** Amperemeter
- BATTIND** Indikator for batterilading
- MSWI-C** Hovedstrømbryter på chassis
- MSWI-R** Hovedstrømbryter med fjernkontroll
- R315A56** Aluminiumstank 315 liter høyre side, lengde 1030 mm, diameter 560 mm, D-formet
Minimumsvolum 255l
Maksimalt volum 630l
- ADTP-L** AdBlue tank på venstre side
- ADTP-R** AdBlue tank på høyre side
- ADB048** AdBlue plasttank 48 liter, diameter 560 mm, D-formet
- ADB064** AdBlue plasttank 64 liter, diameter 710 mm, D-formet
- ADB068** AdBlue plasttank 68 liter, diameter 560 mm, D-formet
- ADB083** AD-BLUE tank 83 Liter
- ADB090** AdBlue plasttank 90 liter, diameter 710 mm, D-formet
- ADB112** AD-BLUE tank 112 Liter
- FCAP-L** Låsbart diesel- og AdBlue-tankklokk
- FUFF-AS** Beskyttelse mot søl av drivstoff
- FUFF-ATS** Beskyttelse mot tyveri og søl av drivstoff
- ESH-REAR** Horisontal lyddemper, utblåsing bakover
- ESH-VERT** Horisontal lyddemper, vertikal utblåsing over tak
- EXST-SSP** Eksospipe i polert rustfritt stål
- EXST-ST** Eksosspiper i stål
- WHC-FIX2** 2 faste stoppeklosser
- WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
- WHCP-M** Stoppeklosser plassert på midtre/bakre del av bilen
- WHCP-R** Stoppeklosser plassert på bakre del av bilen
- WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- HOOK-SC** Kjettingkroker
- TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- TOWMBRH** Høyt montert trekkbjelke i senter av ramme med D-verdi = 190 kN
- TOWMBRL1** Lavt montert trekkbjelke
- TOWMBRM** Medium montert trekkbjelke i høyde med nedre rammefflens
- RFEC-S** Rett bakre rammeavslutning

MODELLSERIE:

FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

<input type="checkbox"/> RFEC-U	Rammeavslutning kappet i overkant for tippåbygg	<input type="checkbox"/> CLU-AIRC	Luftkompressor med automatisk inn- og utkobling
<input type="checkbox"/> C-RI4040	Tilhengerkobling Ringfeder RF4040A G-150, D-verdi = 137 kN, Dc = 92 kN, V = 40 kN, øye = 40 mm	<input checked="" type="checkbox"/> AIRIN-HI	Høyt luftinntak
<input type="checkbox"/> C-RI4045	Tilhengerkobling Ringfeder RF4045A G-150, D-verdi = 137 kN, øye = 40 mm	<input type="checkbox"/> AIRIN-LO	Lavt luftinntak på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> C-RI5050		<input type="checkbox"/> ACL1ST-S	Luftinntak med primær- og sekundærfilter
<input type="checkbox"/> C-RO400G	Tilhengerkobling Rockinger 400 G-150, D-verdi = 130 kN, Dc = 90 kN, V = 35 kN, øye = 40 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 24A110BL	Generator, 110 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> C-VBG520		<input type="checkbox"/> 24A150BL	Generator, 150 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> C-VBG795		<input type="checkbox"/> 24A180BL	Generator, 180 Ampere med LIN kommunikasjon
<input type="checkbox"/> TOWR-ONE	Ett slepefeste bak	<input type="checkbox"/> 24AL110B	Generator 110 Ampere
<input type="checkbox"/> TREL-PK	Forberedt for el-kontakt tilhenger	<input type="checkbox"/> 24AL150B	Generator 150 Ampere
<input type="checkbox"/> TREL14	14-polet VBG el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> PRIM-EL	Elektrisk pumpe for avlufting av drivstoffsystemet uten behov for å tippe førerhus
<input type="checkbox"/> TREL15	15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> PRIM-MAN	Manuell pumpe for avlufting av drivstoffsystemet
<input type="checkbox"/> TREL7	7-polet el-kontakt for tilhenger	<input type="checkbox"/> FUEQ-EH	Elektrisk oppvarmet drivstoffsystem
<input checked="" type="checkbox"/> TREL7-7	Dobbelt 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)	<input checked="" type="checkbox"/> AF-R	Dieselfilter oppvarmet via resirkulering av varm returdiesel
<input type="checkbox"/> TBC-DUO	Duomatic bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> FUEFE2LW	Motormontert dobbelt stort drivstoffilter med vannavskiller
<input type="checkbox"/> TBC-EC	EU bremsetilkobling for tilhenger	<input checked="" type="checkbox"/> EST-AID	Startelement
<input type="checkbox"/> TRBR-STA	Stasjonær tilhengerbremskontroll	<input type="checkbox"/> 220EBH15	Elektrisk motorvarmer 220V, 1.5 kW
<input type="checkbox"/> TRB-STRE	Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing	<input type="checkbox"/> PTER-100	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens DIN 7646
<input type="checkbox"/> RFEND-B	Bakskjermer med avtagbar topp	<input type="checkbox"/> PTER-DIN	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med hunnkobling DIN 5462
<input type="checkbox"/> RFEND-T	Bakskjermer for transport av chassis	<input type="checkbox"/> PTER1400	Bakmontert koblingsuavhengig motorkraftuttak med flens SAE 1410 / ISO 7647
<input type="checkbox"/> RFH-BAS	Normal høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> HPE-F101	Motormontert Parker F1-101 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-HIG	Høyest mulig høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> HPE-F41	Motormontert Parker F1-41 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> RFH-LOW	Lavest mulig høyde på bakskjermer	<input type="checkbox"/> HPE-F51	Motormontert Parker F1-51 hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> TL-LED	LED baklys	<input type="checkbox"/> HPE-F61	Motormontert Parker F1-61 hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E	Nødbremselys	<input type="checkbox"/> HPE-F81	Motormontert Parker F1-81 hydraulikkpumpe
Felger og dekk		<input type="checkbox"/> HPE-T53	Motormontert Parker F2-53/53 dobbel hydraulikkpumpe
<input checked="" type="checkbox"/> RT-STEEL	Stålfelger på alle aksler	<input type="checkbox"/> HPE-T70	Motormontert Parker F2-70/35 dobbel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> SPWT-D	Reservehjul lik drivhjul	<input type="checkbox"/> HPE-V45	Motormontert Parker VP1-45 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> SPWT-F	Reservehjul lik forhjul	<input type="checkbox"/> HPE-V75	Motormontert Parker VP1-75 variabel hydraulikkpumpe
<input type="checkbox"/> SWCP-R	Reservehjulholder på høyre side bak bakaksel	<input type="checkbox"/> PTPT-D	Kraftuttak for direkte monterte hydraulikkpumpe for Powertronic girkasse
<input type="checkbox"/> SWCP-T	Reservehjulholder transportmontert	<input type="checkbox"/> PTPT-F	Kraftuttak med flens for Powertronic girkasse
<input type="checkbox"/> SWCP-TP	Reservehjulholder transportmontert på toppen av rammen	<input type="checkbox"/> PTR-D	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> JACK-20T	Jekk, 20 tonn	<input type="checkbox"/> PTR-DH	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> TOOLKIT	Komplett verktøysett	<input type="checkbox"/> PTR-DM	Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
<input type="checkbox"/> INFLAHOS	Løs luftfylleslange	<input type="checkbox"/> PTR-F	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
<input type="checkbox"/> GAUGE-TP	Dekktrykkmåler	<input type="checkbox"/> PTRD-D	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
Utrustning drivlinje		<input type="checkbox"/> PTRD-D1	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks 550 Nm
<input type="checkbox"/> TRAP-HD	Girkasse med forsterket rangehus i stål	<input type="checkbox"/> PTRD-D2	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
<input checked="" type="checkbox"/> DRM-BE	Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)	<input type="checkbox"/> HPG-F101	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
<input type="checkbox"/> DRM-E	Kjøremodus, økonomi	<input type="checkbox"/> HPG-F41	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
<input type="checkbox"/> PVT-MAP	I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> HPG-F51	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
<input checked="" type="checkbox"/> PVT-MTM	I-See med fartstilpasning og optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger	<input type="checkbox"/> HPG-F61	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
<input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E	Konstantfartholder med Eco-roll, I-cruise og rattknapper	<input type="checkbox"/> HPG-F81	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81
<input type="checkbox"/> CRUIS-E5	I-Torque konstantfartholder med intelligent momentregulering (kun i E modus)	Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner	
<input type="checkbox"/> AMSO-AUT	Manuell giring i automat + kickdown for I-shift	<input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L	Venstrestyrt
<input type="checkbox"/> AVO-ENH	I-shift programvare for anlegg/tømmerkjøring	<input type="checkbox"/> STWPOS-R	Høyrestyrt
<input type="checkbox"/> APF-ENH	Utvidede kraftuttaksfunksjoner for I-shift	<input type="checkbox"/> STWM-LE	Skinnratt
<input type="checkbox"/> RET-TPT	Retarder for Powertronic hydraulisk girkasse	<input checked="" type="checkbox"/> STGW-AD2	Rattjusteiring med tilting
<input type="checkbox"/> TC-HWO	Oljekjølere for hydraulisk girkasse, vann/olje	<input type="checkbox"/> STGW-ADJ	Rattjusteiring uten tilting
<input type="checkbox"/> TC-MAOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, luft/olje	<input type="checkbox"/> AIRBAG	Kollisjonspute i rattet
<input type="checkbox"/> TC-MWOH2	Oljekjølere for mekanisk girkasse, ekstra høy ytelse, vann/olje	<input checked="" type="checkbox"/> DRC-AMII	Automatisk og manuell regenerering av dieselpartikkelfilter
<input type="checkbox"/> 2COM1100	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 1100 l/min.		
<input checked="" type="checkbox"/> 2COMP870			
<input type="checkbox"/> 2COMP900	2-sylindret luftkompressor, kapasitet 900 l/min.		

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

<input type="checkbox"/> DRC-AUTO	Helautomatisk regenerering av dieselpartikkelfilter	<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Passasjerstol i standardversjon
<input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4	Fartskriver, digital (Siemens) versjon 4.1. (krav ved registrering fra 21/8-2023)	<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol
<input type="checkbox"/> ARSL	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord	<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	2 armlener på begge stoler
<input type="checkbox"/> ESP-BAS1	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunkthøyde i lastet versjon.	<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	2 armlener på førerstol
<input type="checkbox"/> ESPC-RO	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	2 armlener på passasjerstol
<input type="checkbox"/> HWSS-ACB	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Trekk på armlener i vinyl
<input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Trekk på armlener i skinn
<input type="checkbox"/> LSS-DW	Kjørefeltvarsler	<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Gummimatter
<input checked="" type="checkbox"/> LCS4	Feltskifteassistent- begge sider (VRU)	<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstilmatter og gummimatter
<input type="checkbox"/> LCS5		<input type="checkbox"/> LBK70	Fast nedre køye 700 mm bred
<input checked="" type="checkbox"/> DAS-W	Sjåførvarselassistent	<input type="checkbox"/> MATL-FI	Madrass for sjåførvekt > 100 kg
<input type="checkbox"/> RSENS-W	Regnsensor	<input type="checkbox"/> MATL-SF	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Basis overmadrass
<input type="checkbox"/> CU-ECC2	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter	<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Premium overmadrass
<input checked="" type="checkbox"/> IGT-BUT	Tenningsbryter nøkkelfri	<input type="checkbox"/> TBK60F	Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
<input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL	Startsperre	<input type="checkbox"/> TBK70F	Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
<input type="checkbox"/> ALARM-E	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer	<input type="checkbox"/> PH-CAB2	Parkeringsvarmer for førerhus
<input type="checkbox"/> PHONE-PK	Forberedt for GSM-telefon	<input type="checkbox"/> PH-ENGCA	Parkeringsvarmer for motor og førerhus
<input type="checkbox"/> ISUNS-BS	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside	<input type="checkbox"/> PH-SS	Rastvarmer for førerhus
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS	Innvendig sidesolskjerm på førerside	<input type="checkbox"/> SLCP-BAS	Basisutgave av kontrollpanel ved køye
<input type="checkbox"/> ISUNF-B	Innvendig solskjerm uten speil	<input type="checkbox"/> ETSB-F	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> ISUNF-MD	Innvendig solskjerm med speil på førerside	<input type="checkbox"/> ETSB-FR	Fremre og bakre oppbevaringsboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> ETSB-FRS	Fremre, bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Manuell solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> ETSB-FS	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> ADFS	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	<input type="checkbox"/> ETSB-R	Bakre oppbevaringsboks på motortunnel
<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Ryggevarsler	<input type="checkbox"/> ETSB-RS	Bakre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Forberedt for vegbetalingsystem	<input type="checkbox"/> ETSB-S	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
<input type="checkbox"/> LOADIND	Elektronisk lastindikator	<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
<input type="checkbox"/> REMC-MF	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
<input checked="" type="checkbox"/> FIREXT3N	Brannslucker 3 kg	<input type="checkbox"/> REF-ICPK	Forberedt for kjøleboks på motortunnel
<input checked="" type="checkbox"/> WARNEST	Refleksvest	<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Forberedt for mikrobølgeovn
<input checked="" type="checkbox"/> AIDKIT	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks	<input type="checkbox"/> BOTH-D	Flaskeholder i midtseksjon av dashbord
<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Flyttbar varselampe med batterier	<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Forbedret for kaffetrakter
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Lommelykt/inspeksjonslampe	<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lyspære- og sikringssett	<input type="checkbox"/> INLI-NL	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input checked="" type="checkbox"/> WRITEPAD	Skriveplate.	<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
Førerhusfasiliteter		<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	2 fleksible leselamper
<input type="checkbox"/> DST-CF5	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte	<input type="checkbox"/> RH-ER	Takluke forsterket i stål - nødutgang
<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger	<input type="checkbox"/> RH-ETR	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside	<input type="checkbox"/> RH-MTR	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
<input type="checkbox"/> SBPRE-DS	Sikkerhetsbelte med beltestrømmer for førerstol	<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Farget glass i rutene
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte	<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Ekstra sidevindu på begge sider
		<input type="checkbox"/> SWIND-PS	Ekstra sidevindu på passasjerside
		<input type="checkbox"/> AWIND-RF	Bakrute
		<input type="checkbox"/> VANMIR	Innvendig speil
		<input type="checkbox"/> AS-FUS	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
		<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler
		Førerhus utvendig	
		<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-BAS	Standard eksteriørfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

- **DGLAS-H** Herdet glass i dørvinduer
 - **DGLAS-L** Laminert glass i dørvinduer
 - **BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
 - **AUXFS** Ekstra stigtrinn med fleksibelt oppheng
 - **GUARD-EH** Beskyttelsesdeksel for kjølerør og bunnpanne
 - **SIDEH-B** Holdestang på førerhus
 - **SIDSTP-R** Stigtrinn og holdestang i bakkant førerhus
 - **BUGNET** Insektnett foran radiator
 - **CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
 - **CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping
 - **FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
 - **FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
 - **RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
 - **RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
 - **MIRCFPCX** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
 - **MIRC MCP** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside
 - **MIRCMS** Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)
 - **MIRC OFX** Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
 - **AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
 - **SUNV-H** Utvendig solskjerm
 - **AD-ROOF** Takspoiler
 - **AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
 - **HL-LED** LED Hovedlys
 - **HL-LED3** LED Hovedlys med adaptive fjernlys
 - **HBDA-A** Automatisk nedblending av fjernlys
 - **HL-CLEAN** Høytrykkspylerer for hovedlys
 - **HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
 - **HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
 - **ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
 - **IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
 - **IDLMP SW** Bryter for ID-lamper på tak
 - **BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
 - **BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
 - **BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
 - **BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
 - **CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
 - **CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
 - **SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
 - **SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
 - **SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
 - **ROS-IL** Belysning i skiltkasse
 - **ROS-IL2**
 - **ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
 - **CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
 - **HORN-F1S** Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front
 - **HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykklufthorn montert på tak
 - **ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
 - **ACCB-R-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
 - **ACCB-R-F** Fremre takbrakett
 - **ACCB-R-FM** Fremre og midtre takbrakett
 - **ACCB-R-FR** Fremre og bakre takbrakett
 - **ACCB-R-M** Midtre takbrakett
 - **ACCB-R-R** Bakre takbrakett
 - **ACCB-R-RM** Midtre og bakre takbrakett
 - **REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
 - **REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
- ### Forberedelse påbygg
- **SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
 - **SWL-2FW** 2 hvite H3 70W arbeidslys på chassis bak førerhus, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - **SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - **SWL-4W** 4 hvite H3 70W arbeidslys bak førerhus + bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - **SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
 - **WL-CHPK** Forberedt for arbeidslys på chassis med bryter og kabel
 - **WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
 - **WLC-PKCH** Forberedt for arbeidslamper montert på chassis
 - **WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
 - **WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
 - **WLC-PKHL** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
 - **ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
 - **ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
 - **ECBB-MED** El-sentral for påbygg med påbyggmodul (11 utganger)
 - **BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
 - **BBCHAS3** Tre 7-poled elektriske påbyggerkontakter
 - **BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
 - **TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelycter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelycter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmelding.
 - **FRFS-B5** Rene rammesider bak førerhus på begge sider, ca.500 mm med 1 foraksel, ca.600 mm med 2 foraksler
 - **FBA-BTF** Lave fremre påbyggfester for vridningsfleksible jevnlastpåbygg
 - **FBA-BTSF** Lave fremre påbyggfester for semi-fleksible påbygg med hensyn til vridning
 - **HBA-FSFB** Hull for fleksible og semi-fleksible påbyggfester
 - **HBA-SB** Hull for stive påbyggfester
 - **RBA-T2** Nedre påbyggfester bak for hjelperamme
 - **AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
 - **TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
 - **TAILPREP** Forberedt for bakløfter
 - **AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
 - **AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
 - **AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashbord
- ### Leveringsservice
- **FMS-PK** Portal for Fleet Management System
 - **DRUT1** My Truck abonnement - 1 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
 - **DRUT2** My Truck abonnement - 2 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
 - **DRUT3** My Truck abonnement - 3 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
 - **DRUT4** My Truck abonnement - 4 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
 - **DRUT5** My Truck abonnement - 5 år (App til bla. start av varmer og tilgang til bildata. Ikke for ADR)
 - **TSRS** Skiltgjenkjenning (godkjent iht lovkrav fra 7. juli 2024)

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

MODELLSERIE:

FMX D13 6x6 jevnlast luftfjæring FMX 66R 3A

Volvo Trucks. Driving Progress